

ITEM NO	
PROJECT	
LOCATION	
DATE	QTY

# SÉRIE COLDIN-3™ MSF-AN

# Congélateurs à couvercle plats

QTY	
MODÈLES	
☐ MSF-31AN	
☐ MSF-43AN	
☐ MSF-52AN	
☐ MSF-71AN	



# CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTION Céclairage intériour à LEG

- Éclairage intérieur à LED standard avec interrupteur marche/arrêt séparé
- Couvercles incurvé coulissants en verre trempé
- Extérieur en acier émaillé cuit au four et recouvert de zinc blanc
- Intérieur en acier peint en blanc avec revêtement en poudre
- Paniers à trois compartiments à dessus plat
- Pare-chocs en caoutchouc amovibles du côté de la grille
- Roulettes robustes, deux verrouillables
- Siphon de fond avec bouchon
- Verrouillage du couvercle et clés
- Le cadre discret autour des couvercles en verre assure un affichage très visible
- Affichage du thermomètre analogique externe
- Panneau de commande avec plage de température réglable de +10 à -18°F
- Faible consommation d'énergie

#### RÉFRIGÉRATION

- Réfrigérant: R290
- Gamme de Température : -18° à 10°F (-27° à -12°C)

## GARANTIE

• Garantie standard du manufacturier d'un an pièces et main d'œuvre


# **OPTIONS**

☐ Paniers de remplacement

#### **PANIERS STANDARD**

Les présentoirs modèle MSF-AN sont fournis avec des paniers de tailles égales et deux séparateurs fixes par panier.

MODÈLE	NO. DE PANIERS
MSF-31AN	2
MSF-43AN	3
MSF-52AN	4
MSF-71AN	5





Un séparateur fixe vertical et un séparateur horizontal dans chaque panier.




# SÉRIE COLDIN-3™ MSF-AN

# CONGÉLATEURS À COUVERCLE PLAT

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Models	MSF-31AN	MSF-43AN	MSF-52AN	MSF-71AN
Poids emballé (lbs) (kg)	181 (82)	192 (87)	210 (95)	330 (150)
Hauteur emballé (po) (mm)	39-1/2 (1003)	39-1/2 (1003)	39-1/2 (1003)	39-1/2 (1003)
Largeur emballé (po) (mm)	34 (864)	46 (1168)	55 (1397)	74 (1880)
Profondeur emballé (po) (mm)	30 (762)	30 (762)	30 (762)	30 (762)
Hauteur intérieur (po) (mm)	25 (635)	25 (635)	25 (635)	25 (635)
Largeur intérieur (po) (mm)	25-1/2 (648)	37-1/2 (953)	43-1/2 (1105)	65-1/2 (1664)
Profondeur intérieur (po) (mm)	21-1/2 (546)	21-1/2 (546)	21-1/2 (546)	21-1/2 (546)
Hauteur totale (po) (mm)	33 (838)	33 (838)	33 (838)	33 (838)
Largeur totale (po) (mm)	31 (787)	43 (1092)	52 (1321)	71 (1803)
Profondeur totale (po) (mm)	27 (686)	27 (686)	27 (686)	27 (686)
Cubage brut (Pi. cu.) (L)	7.4 (209.5)	11.1 (314.3)	13.8 (390.7)	20.0 (566)
Nombre de paniers*	2	3	4	5
Nombre de roues	4	4	4	4
Taille de l'unité de condensation	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	2/3 HP
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Caractéristiques électriques	115/60/1	115/60/1	115/60/1	115/60/1
Configuration de la prise NEMA	5-15P	5-15P	5-15P	5-15P
Consommation totale d'amps	1.3	1.4	2.0	4.1

<sup>\*</sup> Comprend 1 séparateur fixe horizontal et 1 séparateur vertical fixe par panier.



**VUE EN ÉLÉVATION** 

**VUE DE CÔTÉ** 



## SÉRIE COLDIN-3™ MSF-AN

#### CONGÉLATEURS À COUVERCLE PLAT

### **CERTIFICATIONS**





#### **BRANCHEMENT**

Via prise, cordon flexible à 3 fils 14AWG/3 de 6-1/2 pieds de long avec fiche moulée.



#### **BID SPECIFICATIONS**

Item no. MSF		_AN		
Fournit		(	)	
Congélateur(s)	présent	toir(s)	) à	
couvercle Mas	ter-Bilt®	mod	èle MSF-	-
AN.				

Congélateur à être construit en acier blanc cuit sur l'extérieur avec un revêtement blanc à l'intérieur. Le congélateur sera muni d'un éclairage intérieur LED standard. Également standard avec paniers, séparateurs de paniers, thermomètre et serrure. De plus, il sera doté de roulettes robustes et d'un drain d'eau de dégivrage. Les couvercles seront en verre de sécurité trempé.

Le système de réfrigération utilisera du réfrigérant R290 dans tous les modèles.

La plage de température sera de -18° à 10°F (-27° à -12°C).

Le congélateur doit bénéficier d'une garantie standard d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre.

Le congélateur doit être répertorié ETL aux États-Unis et au Canada et ETL Sanitation.